


Tehničke specifikacije


Proizvođač baznog motora	Mitsubishi
Tip	Dizel, 4 vrijeme
broj cilindara	4, na liniji
Usisni sistem	Prirodni usis
Promjer i hod klipa	88 mm x 95 mm (3,46 in x 3,74 in)
zapremina	2311 cc
Kompresija	22:1
trenutna snaga (ISO3046/1)	59 KS (43,4 kW)
stalna snaga	53,2 KS (39,1 kW)
broj okretaja	3000
Sistem ubrizgavanja	Mehanički i indirektni
Elektropokretač	12 V (2 kW)
Alternator	95 A (12 V)
Maksimalni kut montaže	15°
Smjer okretanja (gledano od zamašnjaka)	U smjeru kazaljke sata
Rashladni sistem	Izmjenjivač topline i zatvoreni sistem hlađenja
Suha težina bez kopče	223 Kg (491,6 lb)
Promjer cijevi usisa mora	32 mm (1,26 in)
Promjer cijevi dovoda goriva	8 mm (0,31 in)
Promjer cijevi povrata goriva	6 mm (0,24 in)
Promjer cijevi ispušnih plinova	60 mm (2,36 in)
Certifikati	SOLAS
Sukladnost emisija	NON EMISSION

Krivulje performansi


okretni moment na radilici



Snaga (ISO 3046/1)



Potrošnja goriva



Panel



Panel SVT 20 Standardni

Brojač okretaja sa brojačem sati rada
Instrument temperature rashladne tekućine
Lampica alarma visoke temperature
Alarm niskog napona baterije
Alarm visoke temperature
Alarm niskog tlaka ulja
kontakt brava sa 5 pozicija
Dimenzije: 205 x 1



Panel SVT 30 Opcijski

Brojač okretaja sa brojačem sati rada
instrument temperature rashladne tekućine
nstrument tlaka ulja.voltmetar. Lampica alarma visoke temperature
Alarm niskog napona baterije
Alarm visoke temperature
Alarm niskog tlaka ulja
kontakt brava sa

Oprema

Standardna oprema

Instrument tabla SVT 20
4 m elektro kabela
Gumeni nosači motora
Pumpa za vađenje ulja
Vlasnički priručnik i priručnik rezervnih dijelova

Dodatna oprema i kitovi

SVT 30 instrument tabla
Instalacija dvostruke instr. table
Dvostruki alternator
Uzemljenje
Sustav suhog ispuha
Vanjsko hlađenje
Dodatna remenica
Ulaz grijača
Pogon: osovinski propelerom

Kopče

Model	Tip	Donji kut	Redukcija (light Duty)	Redukcija (heavy Duty)	Težina motora s kopčom
SP 60	Mehanički	0°	2.15:1	-	270 kg (595 Lbs)
TM-345		0°	2.00:1-2.47:1	2.00:1-2.47:1	252 kg (555 Lbs)
TM-345A		8°	1.54:1-2.00:1-2.47:1	1.54:1-2.00:1-2.47:1	252 kg (555 Lbs)
TM-93		0°	2.09:1-2.40:1-2.77:1	2.09:1-2.40:1-2.77:1	280 kg (617 Lbs)
TM-93A		8°	2.09:1-2.40:1	2.09:1-2.40:1	280 kg (617 Lbs)
TMC-260	Mehanički	0°	2.00:1-2.47:1	2.00:1-2.47:1	245 kg (540 Lbs)
TMC-60P	Mehanički	0°	2.00:1	-	241 kg (531 Lbs)
ZF 15 MIV	Mehanički	15°	2.13:1	-	247 kg (544 Lbs)

Ovlašteni distributer

www.solediesel.com

info@solediesel.com

Detaljni nacrti, brošure i uputstva dostupna su na www.solediesel.com Zadržana su sva prava Tehničke specifikacije, podatci i prikaz su podložni promjenama bez prethodne najave Neformalne informacije