


### Tehničke specifikacije


<b>Proizvođač baznog motora</b>	Kubota
<b>Tip</b>	Dizel, 4 vrijeme
<b>broj cilindara</b>	4, na liniji
<b>Usisni sistem</b>	Turbo punjač
<b>Promjer i hod klipa</b>	87 mm x 102,4 mm (3,43 in x 4,03 in)
<b>zapremina</b>	2434 cc
<b>Kompresija</b>	22,5:1
<b>trenutna snaga (ISO3046/1)</b>	60 KS (44 kW)
<b>stalna snaga</b>	53,9 KS (39,6 kW)
<b>broj okretaja</b>	2700
<b>Sistem ubrizgavanja</b>	Mehanički i indirektni
<b>Elektropokretač</b>	12 V (2 kW)
<b>Alternator</b>	120 A (12 V)
<b>Maksimalni kut montaže</b>	20°
<b>Smjer okretanja (gledano od zamašnjaka)</b>	U smjeru kazaljke sata
<b>Rashladni sistem</b>	Izmjenjivač topline i zatvoreni sistem hlađenja
<b>Suha težina bez kopče</b>	218 Kg (480,6 lb)
<b>Promjer cijevi usisa mora</b>	32 mm (1,26 in)
<b>Promjer cijevi dovoda goriva</b>	8 mm (0,31 in)
<b>Promjer cijevi povrata goriva</b>	5 mm (0,2 in)
<b>Promjer cijevi ispušnih plinova</b>	60 mm (2,36 in)
<b>Certifikati</b>	-
<b>Sukladnost emisija</b>	EU: RCD II (DIR. 2013/53/EU)

### Krivulje performansi


okretni moment na radilici



Snaga (ISO 3046/1)



Potrošnja goriva



## Panel



### Panel SVT 20 Standardni

Brojač okretaja sa brojačem sati rada  
Instrument temperature rashladne tekućine  
Lampica alarma visoke temperature  
Alarm niskog napona baterije  
Alarm visoke temperature  
Alarm niskog tlaka ulja  
kontakt brava sa 5 pozicija  
Dimenzije: 205 x 1



### Panel SVT 30 Opcijski

Brojač okretaja sa brojačem sati rada  
instrument temperature rashladne tekućine  
nstrument tlaka ulja.voltmetar. Lampica alarma visoke temperature  
Alarm niskog napona baterije  
Alarm visoke temperature  
Alarm niskog tlaka ulja  
kontakt brava sa

## Oprema

### Standardna oprema

Instrument tabla SVT 20  
4 m elektro kabela  
Gumeni nosači motora  
Pumpa za vađenje ulja  
Vlasnički priručnik i priručnik rezervnih dijelova

### Dodatna oprema i kitovi

SVT 30 instrument tabla  
Instalacija dvostruke instr. table  
Dvostruki alternator  
Uzemljenje  
Sustav suhog ispuha  
Vanjsko hlađenje  
Dodatna remenica  
Ulaz grijača  
Pogon: osovinski propelerom

## Kopče

Model	Tip	Donji kut	Redukcija (light Duty)	Redukcija (heavy Duty)	Težina motora s kopčom
TM-345		0°	1.54:1-2.00:1-2.47:1	1.54:1-2.00:1	247 kg (544 Lbs)
TM-345A		8°	1.54:1-2.00:1-2.47:1	1.54:1-2.00:1	247 kg (544 Lbs)
TM-93		0°	1.51:1-2.09:1-2.40:1-2.77:1	1.51:1-2.09:1-2.40:1-2.77:1	275 kg (606 Lbs)
TM-93A		8°	1.51:1-2.09:1-2.40:1	1.51:1-2.09:1-2.40:1	275 kg (606 Lbs)
TMC-260	Mehanički	0°	1.54:1-2.88:1-2.00:1-2.47:1-2.88:1	1.54:1-2.00:1	240 kg (529 Lbs)
TMC-60P	Mehanički	0°	1.55:1	-	235 kg (518 Lbs)
ZF 68 IV		12°	1.56:1-2.00:1	1.56:1-2.00:1	284 kg (626 Lbs)

Ovlašteni distributer

[www.solediesel.com](http://www.solediesel.com)

[info@solediesel.com](mailto:info@solediesel.com)

Detaljni nacrti, brošure i uputstva dostupna su na [www.solediesel.com](http://www.solediesel.com) Zadržana su sva prava Tehničke specifikacije, podatci i prikaz su podložni promjenama bez prethodne najave Neformalne informacije