



STROMGENERATOREN

180 GTA/GTAC

Dreiphasig

Allgemeine Daten

Höchstleistung*	125.6 kW (157 kVA)	Spannung	480/277 V
Primärleistung**	114.2 kW	Stromstärke	226.8 A
Frequenz	60 Hz	Phase	3

Abmessungen und Gewichte

Gesamtlänge ohne Kabine	2079 mm	Gesamtlänge in der Kabine	2350 mm
Gesamthöhe ohne Kabine	804 mm	Gesamthöhe der Kabine	865 mm
Gesamtbreite ohne Kabine	1070 mm	Gesamthöhe der Kabine	1146 mm
Trockengewicht ohne Kabine	1410 Kg	Trockengewicht mit Kabine	1630 Kg

Motorelektrik

Hersteller moror base	Deutz	Durchmesser	108 mm (4.25 in)
Modell	SDZ-190E	Hub	130 mm (5.12 in)
Typ	Diesel, 4 takt-Schiffsdieselmotor	Verdichtung	17.5:1
Motordrehzahl	1800	Einspritz-System	Mechanisch und direkt
Anzahl der Zylinder	6	Lufteinlass-System	Turboaufgeladen Ladeluftkühler
Hubraum	7146 cc	SAE-Schwungradgehäuse	SAE 3
Öltyp	SAE 15W40	Kühlmittelkapazität	23 L (6.08 gal)
Ölfüllmenge	23 L (6.08 gal)	Lenkrad	SAE 11 1/2
Leistung	128.5 kW (174.76 CV)	Kühlmitteldurchfluss	162.1 l/min (42.82 gal/m)
Salzwasserdurchsatz	130.4 l/min (34.45 gal/m)	Ansaugluftstrom	12.2 m3/m
Auspufftyp	trockener Auspuff	Gürtelschutz	Inbegriffen

Standardbedingungen gemäß ISO 3046 (100kPa barometrischer Druck, 30% relative Feuchtigkeit und Temperatur von 25°C).

* Höchstleistung: Leistungsabgabe bei maximaler Gruppenkapazität.

** Primärleistung: Klassifizierung nach ISO 3046, ISO8528-1. Überlastbarkeit von 10 % eine Stunde alle 12 Stunden.

Einzelheiten der Kraftstoffanlage

1 kW 1,36 CV 1 kW 1,36 HP (metric) 1 kW 1,36 CH

45580 - 10/24

Einzelheiten der Kraftstoffanlage

Verbrauch 25%	14 l/h (3.7 gal)	Kraftstoffart	Diesel
Verbrauch 50%	27 l/h (7.13 gal)	Kraftstoffqualität	Fueloil diesel ASTM
Verbrauch 75%	38.4 l/h (10.14 gal)	Art der Einspritzpumpe	Einzeln
Verbrauch 100%	49.5 l/h (13.08 gal)	Pumpenreglertyp	Elektronisch

Elektrik

Batteriespannung	24 V	Abstell-Magnetventil-Typ	ETS
Anlasser	4 kW	Einzelheiten der Lichtmaschine	35 A
Freie Masse	Inbegriffen	Schrank-Kit IP 65	Inbegriffen
SCO 11 doppelte Platte	Optional	Stromtransformatoren	Inbegriffen

Einzelheiten der Anlage

Auspuff-Schlauch (Innendiameter)	115 mm (4.53 in)	Max. Saughöhe des Dieseldieselkraftstoffs	1.3 m (4.27 ft)
Wasserschlauch (Innendiameter)	42 mm (1.65 in)	Max. Salzwasser-Saughöhe	3 m (118.11 in)
Treibstoff-Einlaß-Schlauch (Innendiameter)	12 mm (0.47 in)	Max. Temp. des Salzwassers	32 ° (89.6 °F)
Treibstoff-Rückl.-Schl.	12 mm (0.47 in)	Maximaler Installationswinkel***	10 °
Minimale Batteriekapazität	24 V 143 Ah		

Detailzeichnungen der Leiter

Fabrikat	Meccalte	Cos Phi	0,8
Modell	ECO38-1S/4A	Tropenfestigkeit	Ja
Reglertyp	DSR	Ansteuerungssystem	Brushless
Anzahl Pole	4	Präzision der Spannungsregelung**	1%
Art der Isolierung*	H	Art des Wechselstromgenerators	Synchron
IP-Schutz	23	Regeln	EN60034-1, IEC 60034-1

Serienausstattung

Freie Masse	Silentblöcke
Bausatz amperometrischer Messumformer	SCO 10-Bedienfeld
Verlängerung der elektrischen Verkabelung um 4 m	Handbuch für den Besitzer und die Lichtmaschine
Ölförderpumpe	Verpackung
Starre Grundplatte	

Optionales Zubehör

Anti-Siphon-Paket (obligatorisch bei niedrigem Wasserstand des Generators)	Wasserfilter
Respekt-Paket (Kraftstoff- und Ölfilter, Laufrad, Riemen)	Bodenhähn
Trockenes Auspuffsystem	Startpaket
Auspuffsystem	Bausatz Nebenabtrieb

* Andere verfügbare Schutzvorrichtungen.

** Mit Last von 0 bis 100 %, Geschwindigkeitsvariation von -2 bis +5 %, linearen Faktor von 0,8 und Lastausgleich.

*** In alle Richtungen

Für weitere Anforderungen kontaktieren Sie bitte die Verkaufsabteilung

45580 - 10/24

SCO-Panel 11



Allgemeine Daten

LCD-Grafikdisplay mit Beleuchtung, 128 x 64 Pixel
Aggregatmessungen (siehe Display-Informationen)
Konfiguration durch Benutzer und Passwort geschützt
Betriebsstundenanzeige
Mehrsprachig
Ereignisprotokoll
Aggregateschutz (siehe Alarmmanagement)
Vorheizfunktion
D+ Vorerregungsklemme
Eingebaute SPS-Funktion
CAN-Bus-Informationen mit SAE J1939-Protokoll
Wartungsstundenkontrolle
Abmessungen 195 x 135 x 47 mm
Platinenschnitt 172 x 112 mm
Gewicht 450 g

Alarmverwaltung

Abschaltungen (SD)
Hohe Kühlmitteltemperatur
Niedriger Öldruck
Überdrehzahl
Überlast*
Kurzschluss*
Überstrom*
Über-/Unterspannung
Über-/Unterfrequenz
Notstopp
Warnungen (WRN)
Hohe Kühlmitteltemperatur
Niedriger Öldruck
Über-/Unterspannung der Batterie
Wartungsanforderung
Sensorausfallerkennung (FLS)

Betriebsarten

Modus AUS
Modus MAN (Manueller Motorstart/-stopp)

Netzteil

Spannungsversorgung 12/24 DC mit Absicherung
Stromverbrauch 80mA (12V) oder 51 (24V)




Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur -20+70 °C
Luftfeuchtigkeit 95 % ohne Kondensation
Schutzart der Frontplatte IP65
Normkonformität
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61010-1
EN 60068-2-6 (2÷25 Hz / ±1,6 mm; 25÷100 Hz / 4.0 g)
EN 60068-2-30:2005 25/55°C, RH 95%, 48h
EN 60529 (Frontplatte IP65, Rückseite IP20)

Bildschirminformationen

Messgrößen
L1 - L3 Spannung (V), Frequenz (Hz), Öldruck (bar)
Kühlmitteltemperatur (°C), Batteriespannung (V), U/min, Leistung* (kW)
Scheinleistung* (kVA), Stromstärke* (A), PF*
Historische Aufzeichnung

Abmessungen



Vertragshändler



Detaillierte Zeichnungen, Broschüren und Anleitung finden Sie im Internet soleadance.com. Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Spezifikationen und die Präsentation unterliegen Änderungen und Änderungen ohne vorherige Anki. Nichtvertragliche Informationen.

