



MOTOR MARINO

6SHG-100

6 cilindros En línea 100.0 CV (73.6 kW) 1500 R. P. M.

Características generales

Tipo	Diésel, 4 tiempos
Nº de cilindros	6, En línea
Sistema de admisión	Turboalimentado
Diámetro x Carrera	107 mm x 126 mm (4.21 in x 4.96 in)
Cilindrada total	6798 cc
Relación de compresión	17.5:1
Potencia continua	100.0 CV (73.6 kW)
R. P. M.	1500
Sistema de Inyección	Mecánica y directa
Motor de arranque	24 V (6 kW)
Alternador	70 A (24 V)
Máximo ángulo en funcionamiento	18 °
Sentido de rotación (visto del lado del volante)	Antihorario
Sistema de refrigeración	Intercambiador de calor por agua marina y circuito cerrado de líquido refrigerante
Peso en seco sin inversor	686 Kg (2888 lb)
Diámetro int. manguera de agua salada	51 mm (2.01 in)
Diámetro int. manguera aspiración gasoil	10 mm (0.39 in)
Diámetro int. manguera retorno gasoil	10 mm (0.39 in)
Diámetro int. manguera de escape	-
Certificaciones	-
Cumplimiento de emisiones	Sin emisiones

Curva de potencia

