



MOTOR MARÍTIMO

6SHG-100

6 Cilindros Em linha 100.0 CV (73.6 kW) 1500 R. P. M.

Especificações técnicas

Tipo	Diesel, 4 tempo
Nº de cilindros	6, Em linha
Sistema de admissão	Turbocomprimido
Diâmetro x Carrera	107 mm x 126 mm (4.21 in x 4.96 in)
Cilindrada total	6798 cc
Relação de compressão	17.5:1
Potência contínua	100.0 CV (73.6 kW)
R. P. M.	1500
Sistema de Injeção	Electrónica
Motor de arranque	24 V (6 kW)
Alternador	70 A (24 V)
Ângulo de operação máximo	18 °
Sentido de rotação (visto do lado do volante)	Anti-horário
Sistema de refrigeração	Permutador de calor de água salgada e circuito fechado de líquido de refrigeração
Peso seco sem inversor	686 Kg (2888 lb)
Diâmetro int. mangueira de água salada	51 mm (2.01 in)
Diâmetro int. mangueira aspiração gasóleo	10 mm (0.39 in)
Diâmetro int. mangueira retorno gasóleo	10 mm (0.39 in)
Diâmetro int. mangueira de escape	-
Certificações	-
Conformidade de emissões	Sem emissões

Curva de potência

