



MOTOR MARÍTIMO

6SHH-125

6 Cilindros Em linha 125.0 CV (91.9 kW) 1500 R. P. M.

Especificações técnicas

Tipo	Diesel, 4 tempo
Nº de cilindros	6, Em linha
Sistema de admissão	Turbocomprimido
Diâmetro x Carrera	122 mm x 142 mm (4.8 in x 5.59 in)
Cilindrada total	9960 cc
Relação de compressão	16:1
Potência contínua	125 CV (91.9 kW)
R. P. M.	1500
Sistema de Injeção	Electrónica
Motor de arranque	24 V (6 kW)
Alternador	70 A (24 V)
Ângulo de operação máximo	12 °
Sentido de rotação (visto do lado do volante)	Anti-horário
Sistema de refrigeração	Permutador de calor de água salgada e circuito fechado de líquido de refrigeração
Peso seco sem inversor	1120 Kg (1433 lb)
Diámetro int. mangueira de água salada	51 mm (2.01 in)
Diámetro int. mangueira aspiração gasóleo	10 mm (0.39 in)
Diámetro int. mangueira retorno gasóleo	10 mm (0.39 in)
Diámetro int. mangueira de escape	110 mm (4.33 in)
Certificações	-
Conformidade de emissões	Sem emissões

Curva de potência

