



MOTOR MARINO

6DST-70

6 cilindros En línea 70 CV (51.5 kW) 1600 R. P. M.

Características generales

Tipo	Diésel, 4 tiempos
Nº de cilindros	6, En línea
Sistema de admisión	Turboalimentado
Diámetro x Carrera	108 mm x 130 mm (4.25 in x 5.12 in)
Cilindrada total	7146 cc
Relación de compresión	17.5:1
Potencia continua	70 CV (51.5 kW)
R. P. M.	1600
Sistema de Inyección	Mecánica y directa
Motor de arranque	24 V (4 kW)
Alternador	55 A (24 V)
Máximo ángulo en funcionamiento	10°
Sentido de rotación (visto del lado del volante)	Antihorario
Sistema de refrigeración	Intercambiador de calor por agua marina y circuito cerrado de líquido refrigerante
Peso en seco sin inversor	650 Kg (1433.0 lb)
Diámetro int. manguera de agua salada	42 mm (1.65 in)
Diámetro int. manguera aspiración gasoil	12 mm (0.47 in)
Diámetro int. manguera retorno gasoil	12 mm (1.2 in)
Diámetro int. manguera de escape	125 mm (4.92 in)
Certificaciones	-
Cumplimiento de emisiones	Sin emisiones

Curva de potencia

