

 **COX**



V8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

V8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Un ahorro de combustible único y una extraordinaria vida útil:

Motor fueraborda gasolina de 300 HP: **98 L/h**

Motor fueraborda gasolina de 400 HP: **140 L/h**

El CXO300: **72 L/h**

El CXO350: **87 L/h**

Estos datos se basan en una prueba en el mar; los informes completos de rendimiento están disponibles en nuestro sitio web.

El V8 de Cox Marine es una alternativa innovadora a los fuerabordas de gasolina y satisface la creciente demanda en seguridad y comodidad.

Potencia en la hélice	300 hp (224 kW)	350 hp (261 kW)
Par en la hélice	959 Nm (707 lb-ft)	1052 Nm (776 lb-ft)
Tipo de motor	60° V8	
Cilindrada	4.4 L	
Peso en seco	393 kg ¹	
Certificados de emisiones	EPA 3, IMO II, RCD II, BSO-II ²	
Aspiración	Biturbo	
Relación de transmisión	1.46:1	
Longitud del eje	25 pulgadas (635 mm)	
	30 pulgadas (762 mm)	
	35 pulgadas (889 mm)	
Garantía uso de recreo	5 años / 1500 horas	
Garantía uso comercial	12 meses / 1000 horas ³	
Ratings	Comercial ligero	

¹ basado en una longitud de eje de 25 pulgadas
² pendiente de aprobación definitiva
³ dependiendo de la ubicación

TAKE THE NEXT STEP

info@soleiberia.com

www.soleiberia.com